



KARTA PARAMETRÓW PRODUKTU

Nazwa produktu: Folia okienna przeciwsłoneczna wewnętrzna **Bronze Silver**

Zastosowanie	folia wewnętrzna
Całkowita redukcja promieni słonecznych	76%
Przepuszczalność światła widzialnego	12%
Absorpcja promieni słonecznych	57%
Redukcja promieni UV	99%
Współczynnik przenikalności energii „g”	0,24
Współczynnik zacielenia „b”	0,30
Klasa admisyj dla szyb zespolonych	C
Kolor folii	brązowo-srebrny
Grubość folii	60 µm
Szerokość folii	1,524 m

Dane techniczne oraz odcień folii podlegają tolerancji w ramach standardów technicznych.

Zastrzeżenia!

- 1). Folia nie można montować na szybach zespolonych, których współczynnik przenikania ciepła „U” jest mniejszy niż 1,4 W/m²K (nie dotyczy szyb hartowanych).
- 2). Folia nie można montować na szybach zespolonych, których powierzchnia jest większa niż 2m² (nie dotyczy szyb hartowanych).

AMPLUS ul. Aleksandrowska 191; 91-155 Łódź
Tel. 42 250 – 77 – 56 www.foliaokienna.pl , www.marketfolie.pl

ZIMNE FOLIE NA GORĄCE DNI