



KARTA PARAMETRÓW PRODUKTU

Nazwa produktu: Folia okienna przeciwsłoneczna wewnętrzna **Green Silver**

| Zastosowanie | folia wewnętrzna |
|---|------------------|
| Całkowita redukcja promieni słonecznych | 85% |
| Przepuszczalność światła widzialnego | 15% |
| Absorpcja promieni słonecznych | 57% |
| Redukcja promieni UV | 99% |
| Współczynnik przenikalności energii „g” | 0,15 |
| Współczynnik zacielenia „b” | 0,19 |
| Klasa admisyj dla szyb zespolonych | C |
| Kolor folii | zielono-srebrny |
| Grubość folii | 60 µm |
| Szerokość folii | 1,524 m |

Dane techniczne oraz odcień folii podlegają tolerancji w ramach standardów technicznych.

Zastrzeżenia!

- 1). Folia nie można montować na szybach zespolonych, których współczynnik przenikania ciepła „U” jest mniejszy niż 1,4 W/m²K (nie dotyczy szyb hartowanych).
- 2). Folia nie można montować na szybach zespolonych, których powierzchnia jest większa niż 2m² (nie dotyczy szyb hartowanych).

AMPLUS ul. Aleksandrowska 191; 91-155 Łódź
Tel. 42 250 – 77 – 56 www.foliaokienna.pl , www.marketfolie.pl

ZIMNE FOLIE NA GORĄCE DNI