



## KARTA PARAMETRÓW PRODUKTU

Nazwa produktu: Folia okienna wewnętrzna **Antywłamaniowa klasy P1 Silver**

Zastosowanie	folia wewnętrzna
Całkowita redukcja promieni słonecznych	80%
Przepuszczalność światła widzialnego	18%
Absorpcja promieni słonecznych	32%
Redukcja promieni UV	99%
Kolor folii	srebrny
Grubość folii	240 µm
Szerokość folii	1,524 m

*Dane techniczne oraz odcień folii podlegają tolerancji w ramach standardów technicznych.*

**Folia posiada Atest klasy P1 (EN/PN 356) oraz Atest Higieniczny.**

### Zastrzeżenia!

- 1). Folia nie można montować na szybach zespolonych, których współczynnik przenikania ciepła „U” jest mniejszy niż 1,4 W/m<sup>2</sup>K (nie dotyczy szyb hartowanych).
- 2). Folia nie można montować na szybach zespolonych, których powierzchnia jest większa niż 2 m<sup>2</sup> (nie dotyczy szyb hartowanych).

**AMPLUS** ul. Aleksandrowska 191; 91-155 Łódź  
Tel. 42 250 – 77 – 56 [www.foliaokienna.pl](http://www.foliaokienna.pl) , [www.marketfolie.pl](http://www.marketfolie.pl)